

# ПАМ'ЯТКА



Заходьте до **Живого журналу** ([e.oprb.com.ua](http://e.oprb.com.ua)), роздрукуйте потрібну кількість пам'яток у кольорі та забезпечте ними всіх працівників підприємства

ЗАВАНТАЖУЙТЕ

документ на  
[e.oprb.com.ua](http://e.oprb.com.ua)



## Дії персоналу складу в разі виявлення загоряння лакофарбувальних матеріалів



Захистити органи дихання респиратором, марлевою пов'язкою, вологою тканиною.



Якщо осередок займання невеликий — загасити полум'я самостійно за допомогою первинних засобів пожежогасіння:

- засипати піском;
- накрити кошмою (грубововняною тканиною, брезентом);
- застосувати порошковий вогнегасник.



Якщо вдалося загасити пожежу, але трапився вилити лакофарбувальних та інших токсичних речовин, — повідомити до пожежно-рятувальної служби за **тел.: «101»** та організувати евакуацію працівників.



Якщо дії з гасіння пожежі не призвели до її припинення або площа займання завелика, необхідно:

- повідомити про пожежу пожежно-рятувальну службу;
- сповістити керівництво підприємства та добровільну пожежну дружину (якщо вона є на підприємстві);
- евакуювати персонал з небезпечної зони;
- за командою керівника — аварійно зупинити необхідне електрообладнання, відключити вентиляцію;
- перекрити крани й засувки на трубопроводах подачі газу, масел, агресивних і горючих рідин;
- зустріти підрозділи рятувальної служби.



**НЕ МОЖНА ГАСИТИ ВОДОЮ ЛАКИ, ФАРБИ, РОЗЧИННИКИ.**



Порошкові вогнегасники застосовують для ліквідації загорянь бензину, дизельного палива, лаків, фарб, деревини та інших матеріалів на основі вуглецю. Порошки спеціального призначення використовуються при ліквідації пожеж і загорянь лужних металів та самозаймистих речовин.

Підготувала заступник начальника відділу пожежно-профілактичної роботи  
Добровільного пожежного товариства України **С. В. Трошина**